



COMAC 50hs/70hs plus

**Rotativas de alta velocidad eléctricas y de batería.
Poseen una base de trabajo de 51 a 69 cm**


COMAC
professional people

Maquina monocepillo de alta velocidad, práctica y manejable

CM50HS

Ideales para lustrar pavimentos vinílicos con superficies de tamaño mediano y grande

CM50HS es una máquina monocepillo con operador acompañante de batería con instalación a 24 Voltios garantiza suma maniobrabilidad y gran productividad, con un rendimiento de hasta 1800 m²/h.

Está equipada del sistema de arrastre para tapones de 51 cm y de un sistema de recogida del polvo levantado, que es encauzado hacia un filtro de bolsa no recuperable.

CM50HS está equipada de un sencillo sistema de regulación de la presión de la almohadilla o del cepillo, lo que permite unos empleos distintos.

CM50HS brinda excelente manejabilidad, gracias también a la tracción automática por medio de un motorreductor.

El mando de marcha está instalado en el manillar en posición ergonómica; el mismo, a través de un sistema de control electrónico ya ensayado con éxito, conduce el cepillo/la almohadilla y el motor tracción, garantizando un funcionamiento regular y sin tirones (ya sea en marcha hacia adelante como en marcha atrás)



Abriendo el capot se puede acceder fácilmente al hueco de las baterías, a los pomos reguladores de la presión de la almohadilla/del cepillo, y a la bolsa para recoger la suciedad



La bancada se levanta y baja automáticamente a través de un gato conectado con la marcha. Por medio de unos pomos fácilmente accesibles se puede regular la presión de la almohadilla o del cepillo en el pavimento. Tracción por medio de un motorreductor sobre ruedas provistas de llantas



Se suministra en dotación, junto con la máquina, una llave que permite montar y desmontar fácilmente las almohadillas

CM70hs plus



Maquina monocepillo de gran productividad y alta velocidad

CM70HS plus Ideal para el lustre de pavimentos vinílicos, de espacios medianos y grandes, con sistema de aspiración de polvos

CM70HS plus es una máquina monocepillo con operador a bordo y de batería de 36 Voltios. Garantiza al operador total visibilidad y un rendimiento de hasta 4140 m²/h. Está equipada de un disco de arrastre de 69 cm para trabajar en espacios amplios y silenciosamente.

Está equipada además de un sistema de recogida del polvo levantado que es encauzado hacia un filtro de bolsa no recuperable. La superficie se queda así perfectamente lustrosa y el polvo no se difunde en el medio ambiente.



Manopla para la regulación a 3 niveles del sistema de control de la presión cepillos; es muy eficaz para pavimentaciones irregulares. La bancada se levanta y baja automáticamente a través de un gato conectado con la marcha.



El aspirador es fácilmente extraíble para la limpieza del fuste y del filtro



La presencia de paneles en esponja fono-absorbentes permite que la aspiración se pare durante la abertura del capó



La amplia abertura del capó permite una óptima accesibilidad al habitáculo baterías

Filtros disponibles



La rueda motriz permite un radio de viraje muy reducido



Descarga del líquido residual que se haya quedado eventualmente en el hueco de las baterías



Filtro de bolsa en papel



Filtro de cartucho



Filtro de cartucho HEPA



Filtro en nylon



Filtro de cartucho lavable



Filtro en tejido permanente

DATOS TECNICOS		CM50HS	CM70HS plus
Motor cepillo	Voltios/Vatios	24/1500	36/5000
Motor tracción	Voltios/Vatios	24/150	36/600
Velocidad de avance	km/h	0÷3,5	0÷6
Pendiente máximo superable	%	10%	10%
Rueda anterior	Ø mm	175x50	300x90
Rueda tracción	Ø mm	-	250x90
Cabida baterías	Voltios	24	36
Baterías	Voltios/Ah	24/320	36/320
Peso baterías	Kg	204	306
Diámetro de viraje	mm	-	2040

DATOS TECNICOS		ASPIRADOR CM70HS plus
Tensión	Voltios/Hz	36
Motor (núm.)	-	Alta velocidad (1)
Tipo	-	Polvo
Etapas (núm.)	-	Una etapa
P nom/P max	Vatios/HP	500
Depresión	mm/H ₂ O-mBar-kPa	1600-160-16
Caudal aire	l/m	2700
Cabida total cuba	l	22
Cabida útil cuba	l	11
Material	-	ppl
Peso	kg	5,5
Dimensiones L x H x A	mm	360x490x360

	Alimentación Voltios/tracción	Anchura de trabajo Ø mm	Cepillo Ø mm	Revoluciones cepillo rev./min.	Presión cepillos	Cabida del cajón litros	Capacidad de trabajo hasta m ² /h	Peso kg en vacío sin batería	Dimensiones máquina LxHxA mm
CM50HS	24/ aut.	510	510	1400	10-15	4	1785	134	1400 960 570
CM70HS plus	36/ aut.	690	690	1300	10-15	Capacidad bolsita-filtro de papel 18,5	4140	336	1685 1370 680

Esta máquina ha sido fabricada según las normas 98/37 CEE, 73/23 CEE, 89/336 CEE y sucesiva modificación 92/31 CEE, Aplicando las normas técnicas EN 60335-1, EN 292.



Todas las partes en acero de la máquina son tratadas con sistemas de protección que garantizan la larga duración y resistencia a la oxidación.

REFERENCIAS:



Máquina para uso industrial



Rotativa con transmisión directa



B - Máquina de batería con voltaje