

Taj Mahal

Sellador/Acabado de Pisos de Terrazo y Flexibles

CARACTERISTICAS

- **Taj Mahal** es un sellador / acabado, ideal para pisos flexibles y no flexibles; como terrazo, pisos de piedra y mármol.
- **Taj Mahal** entrega una adhesión superior y es resistente a los detergentes.
- **Taj Mahal** produce un alto brillo final.

INSTRUCCIONES DE USO

Preparación:

Para un mejor resultado remueva la cera antigua con **Quik Fill 320** siguiendo las instrucciones de uso.

Aplicación:

- 1) Aplique **Taj Mahal** en capas uniformes y con carga media (50-100 mts cuadrados por litro).
- 2) Deje secar completamente, usualmente 40 minutos.
- 3) Aplique capas adicionales de la misma forma y deje secar.

Mantención:

- 1) Retire el polvo en forma diaria o según programa establecido.
- 2) Utilice **Quik Fill 310** como mantenedor neutro con mopa o auto lavadora en forma diaria o según programa establecido.
- 3) **Taj Mahal** puede ser abrigantado con máquina de alta velocidad.

PROPIEDADES QUIMICAS

Composición	: Agua, emulsión poli acrílica
pH 100%	: 8,0-9,0
Punto de ebullición inicial	: >100°C
Gravedad Específica	: 1,020

PROPIEDADES FISICAS

Apariencia	: Lechosa
Fragancia	: Acrílica
Estado	: Líquido opaco
Sólidos no volátiles	: 20%
Solubilidad en agua	: Forma emulsión

PRECAUCIONES

- Contacto Ocular:** Enjuáguese los ojos inmediatamente con abundante agua. Quítese los lentes de contacto, si los usa. Manteniendo los párpados levantados, siga enjuagándolos durante 15 minutos. Si persiste irritación consulte un médico.
- Inhalación:** Retirar a la persona a un lugar ventilado.
- Ingestión:** Enjuague la boca con abundante agua, después de a beber uno o dos vasos de leche o agua. No provoque el vómito. Nunca de dé beber nada a una persona en estado inconsciente.
- Contacto dermico:** Lavar con abundante agua el área afectada. Si se presenta irritación consultar médico.

MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS